

=====

Afficher portal Filemaker avec FX :

Dans l'entête des fonctions on peut écrire:

```
$idrec = $IntairData['data'][$currentKey]['Intair_G1_f::RecID'][$key2];  
c'était pour des test seulement. $value2) { echo $value2; echo " , ";  
//echo ""; //echo "lien"; // $IntairData['data'][$currentKey]['Intair_G1_f::RecID'][$key2];  
//echo $value['Nom_hotel'][0]; //echo ""; echo "  
";} ?>
```

=====

Afficher un ou plusieurs images en fonction d'un chiffre – FX :

C'est un exemple pour aller jusqu'à 2 étoiles:

```
"; } elseif ($IntairData['data'][$currentKey]['Etoile'][0]==1.5) { echo ""; } elseif  
($IntairData['data'][$currentKey]['Etoile'][0]==2) { echo ""; } else { echo ""; } ;?>
```

=====

Déconcaténer un résultat de recherche pour l'afficher – FX :

Il faut créer une suite de variables qui décortique la \$value

```
$currentSearch2 .= ' ' . urlencode($value);  
$key4 = str_replace("1", " ", $currentSearch2);  
$key5 = str_replace("Recherche", " ", $key4);
```

le résultat est affiché comme suit:

Résultat pour: <?php echo \$key5 ;?>

=====

Fonction mettre un texte en majuscule - FX et Php standard :

Note: cette fonction ne permet cependant pas d'afficher les caractères accentués au milieu d'un mot

```
function to_upper($text)  
{  
    $new_string = "";  
    while(eregi("^[^&]*(&[a-z0-9]{2,9};|&)(.*)", $text, $regs))  
    {  
        $new_string .= strtoupper($regs[1]);  
        $new_string .= (substr($regs[2],-4)=="uml;") ? substr($regs[2],0,1) .  
        strtoupper(substr($regs[2],1,1)) . substr($regs[2],-4) : $regs[2];  
        $text = $regs[3];  
    }  
    $new_string .= strtoupper($text);  
    return $new_string;  
}
```

on affiche un champ comme suit:

```
<?php echo to_upper($IntairData['data'][$currentKey]['g_Situation_geo'][0]); ?>
```

on peut aussi coupler le tout avec une css:

```
<FONT CLASS="g_bold_noir"><?php echo  
to_upper($IntairData['data'][$currentKey]['g_Situation_geo'][0]); ?></FONT>
```

dans la css on aurait alors:

```
.g_bold_noir {font-family: Arial; font-size: 10pt; font-style: normal; color: #000000; font-  
weight: bold ; text-align: left; text-transform: capitalize}
```

=====

Insérer les retours-chariot tels qu'ils sont dans la base de données – FX :

```
<?php  
echo str_replace("\n", "<br />", $IntairData['data'][$currentKey]['Situation_geo'][0]);  
?>
```

par rapport au cdml, cela agit comme le field, break

=====

Faire des tris après une recherche – FX :

on doit ajouter ces variables dans une page FX

```
$currentSearch2 .= ' ' . urlencode($value);  
$currentSearch4 = str_replace("&currentSort=Basse_saison", "", $currentSearch);  
$currentSearch5 = str_replace("&currentSort=Haute_Saison", "", $currentSearch4);  
$currentSearch6 = str_replace("&currentSort=Etoile", "", $currentSearch5);  
$currentSearch7 = str_replace("&currentSort=Nom_hotel", "", $currentSearch6);
```

on peut ensuite créer un lien comme suit :

```
<a href="http://localhost/liste.php?currentSort=Nom_hotel<?php echo $currentSearch7;  
?>">Nom d'hotel</a>
```

```
$ProductQuery = new FX( $serverIP );  
$ProductQuery->SetDBData( "products.fp5", "web" );  
$ProductQuery->AddSortParam('category', 'Ascend');  
$ProductQuery->AddSortParam('releaseDate', 'Descend');  
$ProductData = $ProductQuery->FMFind();  
$currentKey = key($ProductData['data']);
```